

HAELOK® PROTECT.

DIE PRODUKTLINIE SPEZIELL FÜR DIE BRANDSCHUTZTECHNIK.



Speziell für den Anwendungsbereich Brandschutztechnik hat HAELOK® eine eigene Produktlinie namens PROTECT entwickelt.

Bei der Entwicklung der Produktlinie wurde auf höchste Anforderungen der Brandsicherheit und Feuerresistenz geachtet. Wichtige Faktoren, wie Sabotagesicherheit, Langzeitstabilität und eine sichere Montage werden problemlos von der Produktlinie erfüllt.

HAELOK® - DIE EINFACHE BRANDSICHERHEIT.

PROTECT - DIE EIGENSCHAFTEN.



Das System PROTECT ist durch lange Erfahrung speziell optimiert um eine einfache und saubere Montage zu garantieren. Die Linie ist druckbeständig, wartungsfrei und für den Einsatz von trockenen und gefüllten Systemen geeignet.

PROTECT ist durch die Produktgruppe «10» gekennzeichnet.

HAELOK® - KEIN LÖSEN. SICHER. SAUBER.

HAELOK® - DAS SYSTEM.

HAELOK® ist das führende, rein metallische, Pressverbindungssystem. Die Hochleistungspressfittings sind entwickelt für extrem hohe Drücke und Temperaturen sowie eine schnelle und sichere Pressverbindung ohne Einsatz von Dichtungselementen und Schweißen. Das System ist sicher auch in bestehende Anlagen verbaubar und funktioniert ohne Rohrverengung. Die eigens entwickelten Presswerkzeuge garantieren immer die gleiche Qualität jeder einzelnen Pressverbindung. Eine perfekte Verbindung in wenigen Sekunden.



**FEUERRESISTENT. DRUCKBESTÄNDIG.
SABOTAGESICHER.**



PROTECT - SORTIMENT.

Das System ist speziell für Einsätze unter hohen Temperaturen und hohen Drücken ausgelegt. Erhältlich im Material Edelstahl (XX).



Gerader Fitting



Schiebefitting



Reduktion



Blindfitting



Fitting mit Innengewinde



Fitting mit Aussengewinde



Winkel 90°



T-Stück



DKO 24° Fitting



Gebogenes Rohr



2-fach Verteiler



4-fach Verteiler



DIN Flansch

PROTECT - TECHNISCHE DATEN.

Nach den aktuellen Vorgaben der DNV-GL:

- Temperaturbereich von -190 bis +400°C (XX)
- Nenndruck bis zu 600 bar
- Rohrdurchmesser von $\varnothing 10$ – $\varnothing 60.3$ mm
- Verwendbar für nahtlose und geschweisste Rohre nach den Normen:

- EN ISO 10216-5 und 7
- EN ISO 1127 / EN 10220
- ASTM A213, A268, A269

Eine detaillierte Übersicht technischer Daten befindet sich im HAELOK® Katalog oder kontaktieren Sie uns.

HAELOK® - PRESSWERKZEUGE.

HAELOK®-Presswerkzeuge in drei verschiedenen Grössen mit auswechselbare Einsätze und professionelle Tragekoffer.



PT 0613



PT 1228



PT 3060



Werkzeugsätze



Werkzeugkoffer



IMMER INFORMIERT!
Jetzt auf www.haelok.com für unseren Newsletter anmelden.



Der digitale Zugang
zu HAELOK®.

shop.haelok.com