

## **HAELOK® TECH.**

DIE PRODUKTLINIE SPEZIELL FÜR DEN MASCHINEN- & ANLAGENBAU.



Speziell für den Anwendungsbereich Maschinen- & Anlagenbau hat HAELOK® eine eigene Produktlinie namens TECH entwickelt.

Bei der Entwicklung der Produktlinie TECH ist die Einhaltung von höchsten Standards und die Gewährleistung von Stabilität im Maschinen- & Anlagenbau zielführend. So ist es HAELOK® gelungen ein einfaches und dennoch absolut sicheres System für das Leistungsvermögen von Maschinenanlagen zur Verfügung zu stellen.

**HAELOK® – HÖCHSTE STANDARDS.  
OPTIMALE LEISTUNG.**

## **TECH - DIE EIGENSCHAFTEN.**



Die Linie TECH ist speziell optimiert auf hohe Auszugskräfte, Vibrationen und Druckfestigkeit. Ein für den Maschinen- und Anlagenbau wichtiges, präzise definiertes Verhalten optimiert die Leistungsfähigkeit und gewährt einen hohen Grad an Sicherheit. Diese Produktlinie, die sich durch Stabilität und Temperaturbeständigkeit auszeichnet ist durch die Produktgruppe «10» gekennzeichnet.

**HAELOK® – LEISTUNGSSTARK & PRÄZISE.**

## **HAELOK® – DAS SYSTEM.**

HAELOK® ist das führende, rein metallische, Pressverbindingssystem. Die Hochleistungspressfittings sind entwickelt für extrem hohe Drücke und Temperaturen sowie eine schnelle und sichere Pressverbindung ohne Einsatz von Dichtungselementen und Schweißen. Das System ist sicher auch in bestehende Anlagen verbaubar und funktioniert ohne Rohrverengung. Die eigens entwickelten Presswerkzeuge garantieren immer die gleiche Qualität jeder einzelnen Pressverbindung. Eine perfekte Verbindung in wenigen Sekunden.



**ZUVERLÄSSIG. ROBUST.  
STABIL. INNOVATIV.**



## TECH - SORTIMENT.

Das System ist speziell für Einsätze unter Vibrationen, hohen Drücken und hohen Temperaturen ausgelegt. Erhältlich in den Materialien Edelstahl (XX) und Stahl verzinkt (CC).



Gerader Fitting



Schiebefitting



Reduktion



Blindfitting

Fitting mit  
InnengewindeFitting mit  
Aussengewinde

Winkel 90°



T-Stück



DKO 24° Fitting



2-fach Verteiler



DIN Flansch



SAE Flansch

## TECH - TECHNISCHE DATEN.

Nach den aktuellen Vorgaben der Druckgeräterichtlinie:

- Temperaturbereich von -20° bis +300°C (CC);  
-190° bis +400°C (XX)
- Nenndruck bis zu 1000 bar
- Rohrdurchmesser von  $\varnothing 10$  –  $\varnothing 114.3$  mm
- Verwendbar für nahtlose und geschweisste Rohre nach den Normen:
  - EN ISO 10216-5 und 7
  - EN ISO 1127 / EN 10220
  - ASTM A213, A268, A269

Eine detaillierte Übersicht technischer Daten befindet sich im HAELOK® Katalog oder kontaktieren Sie uns.

## HAELOK® - PRESSWERKZEUGE.

HAELOK®-Presswerkzeuge in vier verschiedenen Größen passend für jeden Anwendungsbereich mit auswechselbaren Einsätzen und professionellen Tragekoffern.



PT 0613



PT 1228



PT 3060



PT 76114

Werkzeug-  
einsätze

Werkzeugkoffer



**IMMER INFORMIERT!**  
Jetzt auf [www.haelok.com](http://www.haelok.com) für unseren Newsletter anmelden.



Der digitale Zugang  
zu HAELOK®.  
[shop.haelok.com](http://shop.haelok.com)